

PRESSURE SWITCH HOUSE



MATERIALE STAMPATO	PEEK
FAMIGLIA MATERIALE	PAEK ; PEEK ; PEK ; PEEKK ; PEKK ; PEKEKK (Polyariletherketone)
CARATTERISTICHE POLIMERO	<p>Il gruppo di materiali VICTREX® PEEK si basano sulla resina polietereeterchetone. Questo materiale semi-cristallino tecnologicamente avanzato presenta una combinazione unica di notevoli proprietà meccaniche, resistenza alla temperatura e un'eccellente resistenza chimica, che lo rendono il materiale più conosciuto tra gli «advanced plastic materials».</p> <ul style="list-style-type: none"> · elevata temperatura massima di utilizzo in aria (250°C in continuo, fino a 310°C per brevi periodi) · alta resistenza meccanica, rigidità e durezza al creep ,anche a temperature elevate · eccellente resistenza chimica e all'idrolisi · eccellente comportamento all'usura ed attrito · buona stabilità dimensionale · bassa infiammabilità intrinseca e bassissima emissione di fumi durante la combustione · buone proprietà dielettriche e di isolamento elettrico (ad eccezione dei PEEK-caricati a carbonio) · eccellente resistenza alle forti radiazioni di energia (raggi gamma e raggi X) · rispetta le direttive dell'Unione Europea e della FDA Americana, riferite ai materiali plastici impiegati a contatto con sostanze alimentari, queste caratteristiche sommate alla sua eccellente sterilizzabilità per mezzo di vapore, calore secco, ossido di etilene e raggi gamma. rendono questo prodotto molto utilizzato nelle applicazioni medicali, farmaceutiche ed alimentari.
CAMPI DI APPLICAZIONE	Tutti i campi dove necessita un polimero ad elevate prestazioni, nel caso specifico il Corpo esige elevata resistenza alle sostanze chimiche, predisposizione del polimero all'applicazione di elementi di fissaggio metallici autofilettanti, resistenza a ripetuti cicli di sterilizzazione, stabilità dimensionale e compatibilità del polimero con il settore alimentare.
NOTE PARTICOLARI	Cattini Engineering Plastics is recommended by: - VICTREX® : http://victrex.com -